

D-TEK

Rilevatori di fughe di SF₆



Cloud hunting in ppm e modalità pinpoint: due rilevatori in una mano

D-TEK

Rilevatore di fughe di SF₆ palmare e monitor portatile

amperis

www.amperis.com

 C/ María Barbeito, 14
27003, Lugo, Spain

 **Contact**

T [+34] 982 20 99 20
info@amperis.com | www.amperis.com

Prima si trova l'area, poi il punto esatto — con un unico strumento palmare.

Descrizione del prodotto



Unità palmare con sonda flessibile e display LCD

Due rilevatori in uno

Il D-TEK unisce la rilevazione delle fughe di uno strumento pinpoint alla capacità di cloud hunting di un grande monitor portatile. La modalità cloud hunting con indicazione in ppm circonda l'area della fuga sull'ampio display LCD; la modalità pinpoint isola poi il punto esatto.

Un sensore che dura

Il sensore a infrarossi riprogettato offre la vita utile più lunga della sua categoria, non perde sensibilità nel tempo e si sostituisce in campo senza attrezzi; l'azzeramento automatico e manuale mantiene stabili le letture.

Caratteristiche principali

- Rileva SF₆, refrigeranti tradizionali e miscele; CO₂ e gas infiammabili con il sensore corrispondente.
- Modalità cloud hunting con indicazione in ppm e modalità pinpoint.
- Ampio display LCD di facile lettura.
- Batteria Li-Ion con ricarica rapida.
- Sensore a infrarossi sostituibile in campo.
- Valigetta di trasporto robusta in dotazione.



C/ María Barbeito, 14
27003, Lugo, Spain

Contact

T [+34] 982 20 99 20
info@amperis.com | www.amperis.com

Applicazioni e funzionamento

Applicazioni

- Localizzazione di fughe di SF₆ in quadri e apparecchiature di sottostazione.
- Manutenzione di circuiti di refrigerazione e di condizionamento.
- Controlli periodici con la copertura di un monitor portatile.

In campo

La batteria Li-Ion a ricarica rapida copre l'intera giornata di lavoro, l'azzeramento avviene automaticamente o su richiesta e la valigetta robusta protegge lo strumento tra un'ispezione e l'altra.



C/ María Barbeito, 14
27003, Lugo, Spain

✉ Contact

T [+34] 982 20 99 20
info@amperis.com | www.amperis.com

D-TEK – SPECIFICHE TECNICHE

Sensore	A infrarossi, riprogettato; vita utile più lunga della categoria, nessuna perdita di sensibilità nel tempo
Gas rilevati	SF ₆ , refrigeranti tradizionali e miscele; CO ₂ e gas infiammabili con il sensore corrispondente
Modalità operative	Cloud hunting con indicazione in ppm e modalità pinpoint
Display	LCD ampio, di facile lettura
Azzeramento	Automatico e manuale
Batteria	Li-Ion con ricarica rapida
Manutenzione	Sensore sostituibile in campo
In dotazione	Valigetta robusta



C/ María Barbeito, 14
27003, Lugo, Spain



Contact

T [+34] 982 20 99 20
info@amperis.com | www.amperis.com