

IR DLD-T

Termocamere



Sorveglianza non presidiata: Modbus, ONVIF e POE in un involucro IP66

DLD-T

Termocamera fissa per il monitoraggio continuo della temperatura

amperis

www.amperis.com

 C/ María Barbeito, 14
27003, Lugo, Spain

 **Contact**

T [+34] 982 20 99 20
info@amperis.com | www.amperis.com

Monitoraggio termico permanente dei punti critici, integrato nella rete come qualsiasi telecamera IP.

Descrizione del prodotto



Termocamera fissa in involucro per esterni IP66

La temperatura sotto controllo giorno e notte

L'IR DLD-T è una termocamera a installazione fissa per il rilevamento continuo della temperatura: il suo microrivelatore a piano focale non raffreddato (640×480 o 384×288) segue in tempo reale fino a 10 punti mobili, 10 aree e 3 linee di misura, rilevando le temperature massima, minima e media, con supporto per forme di misura irregolari.

Un'ottica indifferente al clima

L'obiettivo a focale fissa atermalizzato mantiene la taratura indipendentemente dalle temperature ambiente elevate o basse, e l'involucro per esterni IP66 aggiunge la protezione contro fulmini e sovratensioni per il servizio all'aperto tutto l'anno.

Caratteristiche principali

- Uscita della temperatura via Modbus RTU/TCP per sistemi PLC e SCADA.
- Un ingresso e un'uscita di allarme hardware.
- Compatibilità ONVIF Profile-S/G per i sistemi di gestione video.
- Alimentazione POE: un solo cavo per dati e alimentazione.
- Involucro IP66 con protezione contro fulmini e sovratensioni.



C/ María Barbeito, 14
27003, Lugo, Spain

Contact

T [+34] 982 20 99 20
info@amperis.com | www.amperis.com

Applicazioni e integrazione

Applicazioni

- Monitoraggio termico continuo di apparecchiature e quadri di sottostazione.
- Prevenzione incendi su nastri trasportatori, magazzini e fosse rifiuti.
- Controllo della temperatura di processo in impianti non presidiati.

Integrazione

Le letture di temperatura arrivano al sistema di controllo via Modbus RTU/TCP, mentre il flusso video si integra in qualsiasi piattaforma di gestione video compatibile ONVIF; gli allarmi vengono attivati anche tramite l'uscita hardware.

Installazione semplice

Con il POE, un unico cavo Ethernet alimenta la telecamera e trasporta i dati, riducendo il cablaggio nelle installazioni all'aperto.



C/ María Barbeito, 14
27003, Lugo, Spain

✉ Contact

T [+34] 982 20 99 20
info@amperis.com | www.amperis.com

DLD-T – SPECIFICHE TECNICHE

Rivelatore	Microrivelatore termico a piano focale non raffreddato, 640 × 480 o 384 × 288
Obiettivo	A focale fissa, atermalizzato: insensibile a temperature ambiente elevate o basse
Modalità di misura	6 punti mobili, 6 aree e 3 linee in tempo reale (max/min/media); modalità estesa con 10 punti, 10 aree e tracciamento di forme irregolari
Uscita temperatura	Modbus RTU/TCP
Allarmi	1 canale di ingresso allarme hardware e 1 uscita di allarme
Integrazione video	Compatibile ONVIF Profile-S/G
Alimentazione	POE (Power over Ethernet)
Protezione	Involucro per esterni IP66 con protezione contro fulmini e sovratensioni



C/ María Barbeito, 14
27003, Lugo, Spain



Contact

T [+34] 982 20 99 20
info@amperis.com | www.amperis.com