

AGTU

MÁXIMA PRECISIÓN A BAJO COSTE



AGTU

AGTU

Unidade de Recuperação de Gás SF6

- Peso: 75 lbs - 34 Kg
- Dimensões: 20"x16"x25" - 510x410x635 mm - (A x L x P)

amperis

www.amperis.com

PRODUTOS AMPERIS, S.L.

C/Barbeito María, 14
27003, Lugo, Espanha

CONTACTO

+T [+34] 982 20 99 20 | F [+34] 982 20 99 11
info@amperis.com | _www.amperis.com

A AGTU é uma ferramenta essencial para a manutenção de pequenos volumes, concebida como a solução de baixo custo para a recuperação, consolidação e transferência do SF6.



Características:

- Caixa de aço robusta.
 - Entrada regulada por ligação directa a cilindros de alta pressão não regulados .
 - Alta pressão de descarga para conseguir a liquefacção em ambientes de alta temperatura
 - Pode ser utilizado com tanques, garrafas ou carrinhos de SF6.
 - Corte automático quando é atingida a pressão máxima.
 - Compressor de alta pressão, sem óleo, directamente controlado com uma relação de compressão de 1000:1 (capaz de 1000psi - 69 bar).
 - Inclui manguueiras de 9,8 pés / 3m e cabo de alimentação
 - Fácil substituição do filtro sem desligar qualquer tubo ou usar qualquer ferramenta especial.
 - O indicador de humidade muda de cor para indicar a humidade do gás.
 - Purifica, seca e filtra até 0,1 µm durante a recuperação e a repressurização
- (D1) - Filtro seco - Contém alumina activada para auxiliar na secagem e purificação do SF6.
- (F1) - Filtro de Partículas - Filtrará todas as partículas materiais abaixo de 0.1µm.

Aplicações:

Recuperar gás SF6 para um tanque de armazenamento auxiliar.

- Ajustar a pressão de enchimento nos interruptores.
- Consolidação dos cilindros de armazenamento.
- Purificação de SF6 (remoção de partículas, humidade e produtos da decomposição de SF6).



SWITCH- 72,5KV:
Peso de SF6: 29lbs- 13kg

PRODUTOS AMPERIS, S.L.

C/Barbeito María, 14
27003, Lugo, Espanha

CONTACTO

+T [+34] 982 20 99 20 | F [+34] 982 20 99 11
info@amperis.com | www.amperis.com

Especificações da AGTU

Tipo	Unidade portátil de transferência de gás SF6.
Especificações físicas	25" (635 mm) Largura x 16" (410 mm) Comprimento x 20" (510 mm) // 75 lbs. (34kgs.).
Alimentação	120Vac/60Hz - 220Vac/50Hz.
Filtros	(D1) - Filtro seco - Contém alumina activada para auxiliar na secagem e purificação do SF6. (F1) - Filtro de Partículas - Filtrará todas as partículas materiais abaixo de 0.1µm.
Mangueiras	Duas mangueiras de borracha para serviço pesado: 1/4" (6 mm) ID X 10 Ft (0,91 m) de comprimento, completas com acessórios auto-vedantes de ligação rápida. As mangueiras são adequadas para a pressão, temperatura e fluxo do sistema.

Actualizações da AGTU e acessórios opcionais

Ligações estilo DN-8	A unidade pode ser fornecida com ligações estilo DN-8 tanto no equipamento como nas mangueiras.
Aumento do comprimento da mangueira	A unidade pode ser fornecida com 6m de mangueira em vez de 3m.

Actualizações da AGTU e acessórios opcionais

Filtro D-1	Filtro seco - recomenda-se a sua substituição a cada 50 horas de funcionamento do compressor.
Filtro F-1	Filtro de partículas - recomenda-se a sua substituição a cada 50 horas de funcionamento do compressor.

PRODUTOS AMPERIS, S.L.

C/Barbeito María, 14
27003, Lugo, Espanha

CONTACTO

+T [+34] 982 20 99 20 | F [+34] 982 20 99 11
info@amperis.com | www.amperis.com